



室内全彩LED显示屏

Indoor full color LED display screen

扬程电子LED产品主要包括小间距COB显示屏、室内全彩LED显示屏、户外全彩LED显示屏、LED会议一体机等，并专注于提供会议显示、指挥中心、视频监控、展厅大屏、演艺演播、信息展示、商业广告、文化体育等应用解决方案。

LED显示屏广泛应用于各种公共场所，如商场、车站、机场、码头等，可以显示各种文本、图形、图像、动画和视频等多媒体信息。同时，LED显示屏还被广泛应用于广告宣传、文化表演、体育比赛等领域中。

室内全彩LED显示屏参数	
产品型号	P1.25
像素间距	1.25mm
像素结构	1R1G1B
LED封装方式	SMD1010
模组尺寸	320mmx160mm
模组像素点	256dotsx128dots
像素点数量	32768dots
驱动	恒流
扫描方式	1/64
屏幕像素点密度	640000 Dots/m ²
屏幕对比度	4000:1
换帧频率	≥60HZ
灯珠失效率	≤1/20000
灰度等级	65,536 per color
输入电压	AC220V/50HZ
最大功耗	≤800w/sqm
平均功耗	≤240w/sqm
可视角度	水平150° 垂直160°
屏体亮度	≥1200CD/m ²
刷新率	≥3840HZ
寿命	100,000小时